

ความเพียงพอและการพร้อมใช้งานของอุปกรณ์ระบบดับเพลิงและป้องกันอัคคีภัย
และระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้

โดยมีการติดตั้งและเตรียมอุปกรณ์ดับเพลิง ดังภาพ















วันที่ตรวจสอบ

18-1-67	จก
9-4-67	จก
16 ก.ค. 67	จก
8 ต.ค. 67	จก
14 ธ.ค. 67	จก

HAJAK

FIRE EXTINGUISHER



TIS 332-2537

2 DRAW OUT THE HOSE

START FROM





FireShield Plus

ALARM TROUBLE SUP POWER DISABLE
 WATER FLOW TROUBLE ANNUNCIATOR TROUBLE BATT TROUBLE FIRE DETECTOR SENSITIVE DETECTOR
 RESET PANEL SILENCE SILENCE TIL & ALARM ON
 WALK TEST SILENCE DISARM
 LAMP TEST
 DISABLE ALARM TIL SUP. POOL
 1 0 0 0
 2 0 0 0
 3 0 0 0
 4 0 0 0
 5 0 0 0
 NAC 1 0
 NAC 2 0

คู่มือการใช้งานของ FIRE SHIELD PLUS

การตั้งค่าเริ่มต้นเมื่อเกิดสัญญาณ ALARM

- เมื่อเกิดสัญญาณ ALARM จะมีการ BUZZER ไซ้ด และ LED สีแดง จะติดสว่างตาม ALARM (ดูรายละเอียด 1) ให้กดที่ปุ่ม
- กดปุ่ม PANEL SILENCE (ดูรายละเอียด 2) ให้เกิดเสียง BUZZER ไซ้ดตาม
- กดปุ่ม SILENCE & SILENCE (ดูรายละเอียด 3) ให้เกิดเสียง STROBE ตามด้วยเสียง
- กดปุ่ม SILENCE & SILENCE (ดูรายละเอียด 3) ให้เกิดเสียง BUZZER ไซ้ดตาม
- กดปุ่ม RESET (ดูรายละเอียด 4) ให้เกิดเสียง BUZZER ไซ้ดตาม

การตั้งค่าเริ่มต้นเมื่อเกิดสัญญาณ TROUBLE

- เมื่อเกิดสัญญาณ TROUBLE จะมีการ BUZZER ไซ้ด และ LED สีเขียว จะติดสว่างตาม TROUBLE (ดูรายละเอียด 1) ให้กดที่ปุ่ม
- กดปุ่ม PANEL SILENCE (ดูรายละเอียด 2) ให้เกิดเสียง BUZZER ไซ้ดตาม
- กดปุ่ม SILENCE & SILENCE (ดูรายละเอียด 3) ให้เกิดเสียง BUZZER ไซ้ดตาม

